

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő, SKY

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő SKY

Termékkód : TH-AP-06/010.002

Ajánlott felhasználás: : léghfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Égészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: **Szenzibilizáló, N Környezeti veszély**

Fizikai/kémiai veszélyek :nincs

Környezeti veszélyek :mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni nem szabad.

Emberi egészségre veszélyes :Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet

Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	3-5	Xi	R36
Limonen	205-341-0	138-86-3	3-5	Xi, N	R10-38-43-50/53
(2-Metoximetiltoxi) propanol	252-104-2	34590-94-8	3-5	-	-
3-Metil -4-(2,6,6-trimetil-2- ciklohexen-1-il) – 3-buten-2-on	204-846-3	127-51-5	1-3	-	R 52/53
3-Metil-5-fenilpentanol	259-461-3	55066-48-3	1-3	Xi	R41
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil naftil)etán-1-on	259-174-3	54464-57-2	1-3	N	R51/53
Tetrahidro-3-pentil-2H-piran-4-il acetát	242-640-5	18871-14-2	2,5-3	-	R52/53
Citral	226-394-6	5392-40-5	0,1-1	Xi	R38-43
alfa –metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	0,1-1	N	R51/53
α, β, 2,2,3-Pentametil-Ciklopent-3-en-1 butanol	265-453-0	65113-99-7	0,1-1	N	R51/53
2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karboxi-aldehid	268-264-1	68039-49-6	0,1-1	Xi	R36/38-43-53/53
Undekán-4-olid	203-225-4	104-67-6	0,1-1	N	R51/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel, az expozíciós határértékek, ha vannak a 8. pontban szerepelnek.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmoasságot, fejfájást és hányingert okozhat

Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

Bőrre kerülve : bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrsítő, SKY

Szembe kerülve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
<u>Elsősegélynyújtás</u> Lenyelésnél	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasza van forduljon orvoshoz
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasza van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Panasz esetén forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező:

(le) bomlási termékek : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-alakul

Tűzoltók védelme : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lásd a 8. pontban feltüntetett információkat.

Környezetvédelemi óvintézkedések

:Ne engedje a hígíthatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. Kiömlés esetén meg kell előzni a talajba, és a talajvízbe jutását az anyagnak.

Feltisztítás módja

: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, SKY

megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatra kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás : Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

Csomagolóanyagok

Megfelelő : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések : Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniiai intézkedések : Használatában közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

Foglalkozásbeli kitettség határérték: : nem ismert egészségügyi határérték

Kémiai név: (2-Metoximetiletoxi)propanol
„MAK” érték: (Hollandia) :TWA-8 óra: 300mg/m³ (50ppm)
ÁK-érték : 308 mg/m³

Személyvédő eszközök :
- Légutak védelme : Fröcskölés esetén viseljen A típusú szűrőbetétes maszkot
- Kéz védelme : megfelelő védőkesztyűt kell viselni: butil-gumi vagy PVA (polivinilalkohol) kesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín : halványsárga
Szag : jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l
pH : nem jellemző
Forráspont : nincs adat
Oldhatóság vízben : nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben : nincs adat
Gőznyomás : nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat
Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes
Viszkozitás : nincs adat
Lobbanáspont : 75°C
Robbanási tulajdonságok : nincs adat
Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő, SKY

Kerülendő körülmények: nem ismert.

Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó

Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő kockázatot kell figyelembe venni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

Toxikológiai hatások és tünetek

Szembe kerülve nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Lenyelésnél :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat

Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

Bőrre kerülve :Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

Kémiai név : **Limonen**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (egér): 5,6-6,6 g/kg

Bőrirritáció: : bőrirritáló

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (fish) < 1 mg/l

Kémiai név : 3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-on

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módok Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladéknak tekinthető. – Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN szám : 3082

A hajórakományon feltüntetendő

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfriítő, SKY

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonene)

<u>Országúti/vasúti</u>	:
ADR osztály:	: 9
Besorolás	: M6
Csomagolás ADR csoportja	: III
<u>Belföldi vízi utak:</u>	: nincs egyéb rendelkezés
<u>Tenger:</u>	
IMDG osztály:	: 9
IMDG csoportja a csomagolásnak:	III
EmS kód:	: F-A/S-F
Vízszennyezés	: nem szennyez
<u>Levegő:</u>	:nincs erre vonatkozó rendelkezés
<u>Hazai szállítási szabályok</u>	: nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, N



Környezeti veszély



Irritatív

Egyéb jelölés: **CE**

Rizikó mondatok

R43:Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S29: Csatornába engedni nem szabad.
S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – limonent tartalmaz, túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, SKY

tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10: Kevésbé tűzveszélyes

R36: Szemizgató hatású

R36/38: Szem és bőrizgató hatású

R38: Bőrizgató hatású

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények

Első kiadás: 2003.07.10.,

Utolsó módosítás: 2004.03.16.

Kiadás: 2006.11.02.

Változat: 2.2

A módosítás a következő fejezeteket érintette: 2., 8., 12., és 16. pont