

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfriessítő, Spring Collection Tavasz Virágai

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR Elektromos légfriessítő Spring Collection
Tavasz virágai (Blossoming Flowers)

Termékkód :

Ajánlott felhasználás: : légfriessítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

3. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: **Szenzibilizáló, Környezeti veszély**

Fizikai/kémiai veszélyek :nincs

Környezeti veszélyek :ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni nem szabad.

Emberi egészségre veszélyes :Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet

Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Citronellol	203-375-0	106-22-9	5-7	Xi, N	R38-43-51/53
3-Metil -4-(2,6,6-trimetil-2- ciklohexen-1-il) – 3-buten-2-on	204-846-3		3-5	-	R 52/53
(2-Metoximetiltoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	1-3	-	-
Tetrahydro-3-pentil-2H-piran-4-il acetat	242-640-5	18871-14-2	1-3	-	R52/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on	259-174-3	54464-57-2	1-2,5	N	R51/53
αHexil Cinnamaldehyd	202-983-3	101-86-0	1-3	Xi	R43
2-(4-tert-Butilbenzil)-propionaldehyd	201-289-8	80-54-6	1-3	Xn	R22-43
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1- 1	Xi	R38-43
1-(2,6,6-trimetil-1,3-ciklohexadien-1-il) 2-butén-1-on	245-833-2	23696-85-7	0,1-0,25	Xi	R43

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél

:álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat

Belélegezve

:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Spring Collection Tavasz Virágai

Bőrre kerülve : bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél : lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz

Belélegezve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni

Bőrre kerülve : szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van, forduljon orvoshoz

Szembe kerülve : min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Panasz esetén forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízszugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező:

(Ie) bomlási termékek : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék képződik

Tűzoltók védelme : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lásd a 8. pontban feltüntetett információkat.

Környezetvédelmi óvintézkedések

: Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kiömlés esetén meg kell előzni a talajba, és a talajvízbe jutását az anyagnak.

Feltisztítás módja

: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Spring Collection Tavasz Virágai

előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás : Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

Csomagolóanyagok

Megfelelő : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések : Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniiai intézkedések : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

Foglalkozásbeli kitettségi határérték: : nem ismert egészségügyi határérték

Kémiai név: (2-Metoximetiletoxi)propanol
„MAK” érték: (Hollandia) :TWA-8 óra: 300mg/m³ (50ppm)
ÁK-érték : 308 mg/m³

Személyvédő eszközök :
- Légutak védelme : Fröcskölés esetén viseljen A típusú szűrőbetétes maszkot

- Kéz védelme : megfelelő védőkesztyűt kell viselni: butil-gumi vagy PVA (polivinilalkohol) kesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín : jellegzetes
Szag : jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l
pH : nem jellemző
Forráspont : nincs adat
Oldhatóság vízben : nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben : nincs adat
Gőznyomás : nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat
Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes
Viszkozitás : nincs adat
Lobbanáspont : >79°C
Robbanási tulajdonságok : nincs adat
Oxidáló hatás : nem oxidál

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Spring Collection Tavasz Virágai

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények:	nem ismert.
Kerülendő anyagok	: oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek	: nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő kockázatot kell figyelembe venni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél	: álmoosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)
Szembe kerülve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Kémiai név

: **Alfa-hexilcinnamaldehyd**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (patkány): 3100 mg/kg

Bőrön keresztül: LD₅₀ (patkány): >3000 mg/kg

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név

: **Citronellol**

Bőrirritáció:

: bőrirritáló

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név

: **2-(4-tert-Butilbenzil) propionaldehyd**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül : Lenyelve ártalmatlan

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név

: **Limonen**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (egér): 5,6-6,6 g/kg

Bőrirritáció: : bőrirritáló

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagoknak:

Kémiai név: Citronellol

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 3,91

Ökotoxicitás: mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légrfrissítő, Spring Collection Tavasz Virágai

Eldobás módozatai Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladéknak tekinthető. – Tilos a terméket és maradványait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Országúti/vasúti	: a termék nincs osztályba sorolva
Belföldi vízi utak:	: nincs rendelkezés
Tenger:	: a termék nincs osztályba sorolva
Levegő:	: nincs rendelkezés
Hazai szállítási szabályok	: nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi



Irritatív

Egyéb jelölés: **CE**

Rizikó mondatok

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.
S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – hexil-cinnamalt, citronellolt, és butil-fenil-metilpropionalt – tartalmaz., érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfrissítő, Spring Collection Tavasz Virágai

készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R22: Lenyelve ártalmas.

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2006.10.04.

Kiadás: 2006.10.04.

Változat: 1. 0