

AMBI-PUR 3VOLUTION, KELETI ÁLOM (ORIENTAL DREAMS)

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR 3VOLUTION Elektromos légfrissítő
Jelzés : Keleti álom (ORIENTAL DREAMS , barna)
Termékkód : TH-AP/25/010.001
Ajánlott felhasználás: : légfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
 Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee HungaryZrt.
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: **Xi irritatív, N Környezeti veszély**
Fizikai/kémiai veszélyek :nincs
Környezeti veszélyek :Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni tilos.
Emberi egészségre veszélyes :Szemizgató hatású, bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.
Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
1. flakon					
(2-Metoximetiletoksi)propanol	252-104-2	34590-94-8	20-25	Nincs	Nincs
2-(4-tert-Butilbenzil)propionaldehid	201-289-8	80-54-6	5-7	Xn	R22-43
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	3-5	Xi	R36
alfá-Metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	2,5-5	N	R51/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)ethán-1-on	259-174-3	54464-57-2	0,25-2,5	N	R51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	1-2,5	Xi, N	R10-38-43-50/53
[3R-(3alpha,3abeta,7beta,8alpha)]- - 1-(2,3,4,7,8,8a- Hexahidro 3,6,8,8-tetrametil -1H-3a,7-metanoazulén-5-il)etán-1-on	251-020-3	32388-55-9	0,25-2,5	N	R50/53
Hexil szalicilát	228-408-6	6259-76-3	0,25-1	Xi, N	R38-50/53
Allil-hexanoát	204-642-4	123-68-2	0,25-1	Xn, N	R21/22-51/53
2,4- dimetil-3-ciklohexán-1-karboxi-aldehid	268-264-1	68039-49-6	0,1-1	Xi	R36/38-43-52/53
Undec-10-enal	203-973-1	112-45-8	0,1-2,5	N	R51/53
3-p-Kumenil-2-metilpropionaldehid	203-161-7	103-95-7	0,1-2,5	Xi, N	R38-51/53
3a,4,5,6,7,7a-Hexahidro-4,7-metano -1H-inden-6-il-propionát	241-514-7	17511-60-3	0,1-2,5	N	R51/53
2. flakon					
Nopil-acetát	204-891-9	128-51-8	3-5		R52/53
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	2,5-5	N	R51/53
Tetrahidro-3-pentil-2H-piran-4-yl acetát	242-640-5	18871-14-2	1-3	-	R52/53
2-(4-tert-Butilbenzil)propionaldehid	201-289-8	80-54-6	1-3	Xn	R22-43
3-Metil -4-(2,6,6-trimetil-2- ciklohexen-1-il)					

AMBI-PUR 3VOLUTION, KELETI ÁLOM (ORIENTAL DREAMS)

3-buten-2-on	204-846-3		1 -3	-	R 52/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,25-1	Xi, N	R10-38-43-50/53
Pentil szalicilat	218-080-2	2050-08-0	0,1-1	Xn, N	R22-51/53
Eugenol	202-589-1	97-53-0	0,1-1	Xi	R38-43
Pin-2(10)-en	204-872-5	127-91-3	0,1-0,25	Xn, N	R10-50/53-65
(Z)-3-Hexenil szalicilat	265-745-8	65405-77-8	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
Fahéjaldehid	203-213-9	104-55-2	0,1-1	Xi	R21-38-43
Timol	201-944-8	89-83-8	0,1-1	C, N	R22-34-51/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on	259-174-3	54464-57-2	2,5 -5	N	R51/53
3.flakon					
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	5-7	N	R51/53
Nopil-acetát	204-891-9	128-51-8	5-7		R52/53
Eugenol	202-589-1	97-53-0	3-5	Xi	R38-43
2-(4-tert-Butilbenzil)propionaldehid	201-289-8	80-54-6	3-5	Xn	R22-43
1{(2-tert-Butil)ciklohexiloxi} 2-butanol	412-300-2		3-5	N	R51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	1-2,5	Xi, N	R10-38-43-50/53
4-(4-Hidroxi-4-metilpentil) ciklohex-3-enekarbaldehid	250-863-4	31906-04-4	1-3	Xi	R43
α, β, 2,2,3-Pentametil-ciklopent-3-en-1 butanol	265-453-0	65113-99-7	0,1-2,5	N	R51/53
Fahéjaldehid	203-213-9	104-55-2	0,1-1	Xi	R21-38-43
Pin-2(10)-en	204-872-5	127-91-3	0,1-2,5	Xn, N	R10-50/53-65
p-Cimen	202-796-7	99-87-6	0,1-2,5	Xn, N	R10-51/53-65

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél	: álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve	: szemizgató hatású

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél	: lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Belélegezve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	: szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő	: tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet
Nem megfelelő:	: vízsugár
Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:	nem ismert
Veszélyes, hőre keletkező bomlási termékek:	: tökéletes égés során nem veszélyes égéstermékek-alakul
Tűzoltók védelme:	elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

 AMBI-PUR 3VOLUTION, KELETI ÁLOM (ORIENTAL DREAMS)

Személyes óvintézkedések	: Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A részletes adatokat lásd a 8. fejezetet.
Környezetvédelemi óvintézkedések	: Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talaj- és a talajvízszennyezést.
Feltisztítás módja	: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
----------------	--

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás	: Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok	csak az eredeti csomagolásban tárolható

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
<u>Foglalkozásbeli kitettség határérték:</u>	: nem ismert egészségügyi határérték a termékre vonatkozóan, a 3. pontban megadott összetevők közül a következőre van ismert határérték:

Kémiai név:	(2-Metoximetiletoxi)propanol
„MAK” érték: (Hollandia)	: TWA-8 óra: 300mg/m ³ (50ppm)
ÁK-érték	: 308 mg/m ³

<u>Személyes védőfelszerelés:</u>	
<u>Légzőrendszer védelme:</u>	erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.

 AMBI-PUR 3VOLUTION, KELETI ÁLOM (ORIENTAL DREAMS)

Kéz védelme: viseljen butil-gumikesztyűt vagy PVA (polivinilalkohol)-kesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : 3 folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín : jellegzetes
Szag : jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l
pH : nem jellemző
Forráspont : nincs adat
Oldhatóság vízben : nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben : nincs adat
Gőznyomás : nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat
Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes
Viszkozitás : nincs adat
Lobbanáspont : > 61 °C
Robbanási tulajdonságok : nincs adat
Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények : nem ismert.
Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő kockázatot kell figyelembe venni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél : álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve : bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, szemirritáló hatású lehet

Kémiai név : **2-(4-tert-Butilbenzil) propionaldehid**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: : Lenyelve ártalmatlan
 Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név : **Eugenol**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (patkány): 1930mg/kg
 Bőrirritáció: : bőrirritáló
 Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név : **Limonén**

 AMBI-PUR 3VOLUTION, KELETI ÁLOM (ORIENTAL DREAMS)

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: LD₅₀ (egér): 5,6-6,6 g/kg
 Bőrirritáció: : bőrirritáló
 Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név: **4-(4-Hidroxi-4-metilpentil)ciklohex-3-enekarbaldehid**

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
 A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen**Biológiai lebonthatóság:** rossz a biológiai lebonthatósága**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhatEC₅₀ (hal) < 1 mg/l**Kémiai név: {3R-(3α,3β,7β,8α)}-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8,-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulén-5-il)etán-1-on****Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 5.02**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat**Kémiai név: 4-tert-butilciklohexil acetát****Biológiai lebonthatóság:** 68 %/28 nap**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23**Ökotoxicitás:** mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhatLC₅₀(Leuciscus idus):15,5 mg/l

EC50 (daphnia magna):9,6 mg/l

Kémiai név: Hexil szalicilát**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 5,1 (20°C)**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat**Kémiai név: 1-{(2-tert-Butil)ciklohexiloxi}-2-butanol****Ökotoxicitás:** mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN szám : 3082

A hajórakományon feltüntetendő

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonene)

Országúti/vasúti :

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION, KELETI ÁLOM (ORIENTAL DREAMS)

ADR osztály:	: 9
Besorolás	: M6
Csomagolás ADR csoportja	: III
<u>Belföldi vízi utak:</u>	: nincs egyéb rendelkezés
<u>Tenger:</u>	
IMDG osztály:	: 9
IMDG oldalszám:	: 9028
IMDG csoportja a csomagolásnak:	III
EmS kód:	: F-A/S-F
Vízszennyezés	: nem szennyez
<u>Levegő:</u>	:nincs erre vonatkozó rendelkezés
<u>Hazai szállítási szabályok</u>	: nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, N, CE



Irritativ



Környezeti veszély

Egyéb jelölés: CE

Rizikó mondatok

R43:Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S29: Csatornába engedni nem szabad

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot limonent, hidroxizohexil 3-ciklohexén karboxaldehidet butilfenil metilpropionalt és eugenolt tartalmaz., érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a

AMBI-PUR 3VOLUTION, KELETI ÁLOM (ORIENTAL DREAMS)

készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Ha a csomagolás 125 ml-nél kisebb a következő R és S mondatot nem kell a csomagoláson feltüntetni (a 99/45/EC direktíva alapján) R51, S29

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10 : Kevésbé tűzveszélyes

R21: Bőrrel érintkezve ártalmas

R21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas

R22: Lenyelve ártalmas.

R36: Szemizgató hatású

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

ELŐZMÉNYEK: Első kiadás: 2005. 12. 07., Kiadás: 2005. 12. 07., Változat: 1. 0