

BIZTONSÁGI ADATLAP
Ambi-Pur Mini Spray Blue Ocean

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve	: AMBI-PUR Mini Spray Blue Ocean
Termékkód	: AP/01/007.001
Ajánlott felhasználás:	: légfrissítés
Gyártó:	: Cyberpax Co. Ltd. 123 Moo 9 Soi 11 Wellgrow Industrial Estate, Banga Trad Road km 36, bangkapong District Chachoengsao 24180 Thailand
Importáló/ Forgalmazó	: Sara Lee Hungary Zrt. 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)
Sürgősségi telefon:	237-9100

Égészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás	: Fokozottan tűzveszélyes. Szenzibilizáló hatású. Környezetre veszélyes.
Fizikai/kémiai veszélyek	: Fokozottan tűzveszélyes. Figyelem: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrní 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt állapotban lévő elektromos készülékre permetezni. Tűzforrástól távol tartandó, és használata közben tilos a dohányzás. A palack a belső nyomástól felrobbanhat, ha a hőmérséklet nagymértékben meghaladja az 50°C-ot.
Környezeti veszélyek	: Ártalmatlan a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
Emberi egészségre veszélyes	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
Egyéb információ	: Gyermekektől távol tartandó. A permetet ne lélegezze be. Csak jól szellőztetett helyen használja.

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ Ez a termék a 2001/58/EC Direktíva kritériumai szerint a következő veszélyes alkotóeleme(ke)t tartalmazza:

Kémiai elnevezés	EC szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Isobután	200-857-2	75-28-5	> 50	F+	R12
Bután	203-448-7	106-97-8	3-5	F+	R12
Propán	200-827-9	74-98-6	15- 20	F+	R12
Etanol	200-578-6	64-17-5	10-15	F	R11
2-(4-terc-butilbenzil)-propionaldehid	201-289-8	80-54-6	1-3	Xi	R43
α-metil-1,3benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	1-2,5	N	R51/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,1-0,25	Xi, N	R10-38-43-50/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on	259-174-3	54464-57-2	0,1-1,0	N	R51/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	0,1-1,0	Xi, N	R38-43-51/53
(Z)-3-hexenil szalicilát	265-745-8	65405-76-7	0,1-0,25	Xi, N	R38-51/53
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il-2-butén-1-ol	248-908-8	28219-61-6	<1	Xi, N	R38-50/53

Az egyes R-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. részben.

BIZTONSÁGI ADATLAP
Ambi-Pur Mini Spray Blue Ocean

Foglalkozásból adódóan keletkező egészségügyi határérték(ek), amennyiben van(nak), a 8. részben került(ek) felsorolásra.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

- Lenyelésnél** : Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő.
Belélegezve : Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő. A permet a légzőszervekben szúró/csípő érzést okozhat.
Bőrre kerülve : Allergiás reakciót okozhat.
Szembe kerülve : Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő. A szemben szúró/csípő érzést okozhat.

Elsősegély nyújtás

- Lenyelésnél** : Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő.
Belélegezve : Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő. Ha a légzőszervekben szúró/csípő érzést érez menjen friss levegőre.
Bőrre kerülve : Bő vízzel és szappannal mossa le a bőrét. Ha bármilyen panasza van, forduljon orvoshoz.
Szembe kerülve : Mossa ki vízzel legalább 15 percig mialatt a szemhéja nyitva van. Ha bármilyen panasza van, forduljon orvoshoz.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

- Megfelelő** : A szétduzzanás megelőzése érdekében hűtse le vízzel az ép aeroszolos flakonokat. Ha az aeroszol szétduzzan, rendkívül gyúlékony hajtógáz szabadul ki, amely esetleg fel is robbanhat. Szétduzzanás esetén a következő oltószerek használhatók: víz permet, CO₂, hab vagy oltópor.
Nem megfelelő : Vízszugár
Szokatlan tűz/robbanás veszély : Amennyiben az aeroszol 50 fok C-nél nagyobb hőmérsékletnek van kitéve, a belsejében keletkező túlnyomás miatt felrobbanhat. Vízzel lehet lehűteni a flakonokat és megelőzni a robbanást.
Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek : Tökéletes égés során nem-veszélyes termékekké alakul át.
Tűzoltók védelme : Védett helyről oltsa az ép aeroszolosokat. Ha nem megfelelő a szellőzés, viseljen megfelelő lélegeztető készüléket.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLTLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

- Személyes óvintézkedések** : Amennyiben a jó szellőzés fenntartható, nincs szükség a légzőszervek védelmére. A permetet ne lélegezze be. Ha túlzott mennyiség ömlik ki viseljen: kesztyűt. Részleteket lásd 8. Fejezet.
Környezetvédelmi óvintézkedések : Ha túlzott mennyiség ömlött ki, akadályozza meg a talaj illetve a víz szennyeződését. Homokkal, földdel illetve megfelelő más akadállyal előzze meg az anyag terjedését illetve a csatornába, árokba vagy folyóba kerülését.
Feltisztítás módja : Kiömlés vagy kiszivárgás esetén a fő terméket ruhával mossa fel. A termék elhelyezése/eldobása a helyi törvények rendelkezései szerint történjen.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Ambi-Pur Mini Spray Blue Ocean

Gyűjtse a megsemmisítésre váró flakonokat megfelelő tartályban. Ne égettesse el az aeroszolos tartályokat. Vegyi hulladékot gyűjtő, hatóságilag engedélyezett telepen rakja le.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: Figyelem: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt állapotban lévő elektromos készülékre permetezni. Tűzforrástól távol tartandó, és használata közben tilos a dohányzás. A palack a belső nyomástól felrobbanhat, ha a hőmérséklet nagymértékben meghaladja az 50°C-ot. A munkahelyi jó higiénés és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csakis jól szellőztetett helyen. A permetet ne lélegezze be.
Tárolás	: Napsugártól védve, hőtől távol kell tartani.
Csomagolóanyagok	
Megfelelő	: nincs előírás

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak jól szellőztetett helyeken szabad használni. Az eljárást csak tűzbiztos helyen, tűzbiztos berendezéssel szabad végezni.
Higiéniai intézkedések	: Használata közben nem szabad enni, inni valamint dohányozni.
Foglalkozás egészségügyi határértékek	: A termékre vonatkozóan egészségügyi határértékek nem ismertek, de valami azért adott a 3. részben meghatározott veszélyes alkotóelemeknél.
Kémiai elnevezése „MAC” (Hollandia) „ÁK” érték „CK” érték	: Bután TWA – 8 óra: 1430 mg/m ³ (600 ppm) : 2250 mg/ m ³ : 9400 mg/ m ³
Kémiai elnevezése „MAC” (Hollandia) „ÁK” érték „CK” érték	: Izobután : Bután: TWA – 8 óra: 1430 mg/m ³ (600 ppm) : Bután: 2250 mg/ m ³ : Bután: 9400 mg/ m ³
Kémiai elnevezése „MAC” (Hollandia) „ÁK” érték „CK” érték	: Etanol : TWA – 8 óra: 1000 mg/m ³ (500 ppm) : 1900 mg/ m ³ : 7600 mg/ m ³
Kémiai elnevezése „MAC” (Hollandia)	: Propán : nincs megállapítva. Oxigént kiszorító gáz.
Személyi védőeszközök	: Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükséges különleges személyvédő berendezésre.
Légzőszervek	: Túlzott kiömlés esetén viseljen: A-típusú szűrőmaszkot.
Kéz	: Túlzott kiömlés esetén viseljen: nitrilgumi kesztyűt.

BIZTONSÁGI ADATLAP
Ambi-Pur Mini Spray Blue Ocean

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: aeroszol
Szín	: színtelen
Szag	: jellegzetes
Forráspont	: > -42 °C
Sűrűség (H₂O=1)	: 0,55 – 0,65 kg/l
pH	: nem alkalmazható
Vízben oldhatóság	: elegyíthető (koncentrátum)
Zsírban oldhatóság	: nincs megállapítva
Szétválasztási együttható: n-oktanol/víz	: nincs megállapítva
Pára nyomás	: 2,5 – 4,0 at (25 °C)
Pára sűrűség	: nincs megállapítva
Párolgás mértéke	: nincs megállapítva
Viszkozitás	: nem alkalmazandó
Gyúlékonyság	: rendkívül gyúlékony
Gyulladáspon	: nem alkalmazandó
Robbanási tulajdonságok	: nincs megállapítva
Alsó robbanási határérték	: bután: 1,3 mennyiségi % a levegőben.
Felső robbanási határérték	: bután: 8,5 mennyiségi % a levegőben.
Oxidáló hatás	: nem oxidál.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülő körülmények	: gyújtóforrástól és hőforrástól távol tartandó
Kerülő anyagok	: nem alkalmazandó.
Veszélyes bomlástermékek	: nincs.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termékre toxikológiai kutatásokat nem végeztek. A 3. fejezet alapján a következő R mondat vonatkozik rá:
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

A 3. fejezetben jelzett nyersanyagok különleges hatásairól továbbiak ebben a fejezetben:

Toxikológiai hatások és tünetek:

Lenyelésnél	: Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő.
Belélegezve	: Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő. A permet a légzőszervekben szúró/csípő érzést okozhat.
Bőrre kerülve	: Allergiás reakciót okozhat.
Szembe kerülve	: Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő. A szemben szúró/csípő érzést okozhat.

Kémia elnevezése:

Akut toxicitás (oral)	: 2-(4-tert-butilbenzil)-propionakdehid :Lenyelve ártalmatlan
Szenzibilizáló hatás	:Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai teszt eredménye. A termék besorolása szeint veszélyes a környezetre:
Ártalmatlan a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

BIZTONSÁGI ADATLAP
Ambi-Pur Mini Spray Blue Ocean

Eldobás módzatai

Hulladék maradvány : Elhelyezése a helyi törvények szerint történjen.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Országúti/vasúti : A termék az ADR/RID szerint nincs besorolva.

Belföldi víziutak : Nem áll rendelkezésre

Tengeri: : A termék az IMDG szerint nincs besorolva.

Tengeri szennyező : nem

Légi UN/ID szám : Nem áll rendelkezésre

Hazai szállítási szabályok : Nem áll rendelkezésre.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45/EC) és a vonatkozó többi szabály

Veszély jel(ek) : F⁺, Xi



Fokozottan tűzveszélyes

Irritív

R-mondatok

R12: Fokozottan tűzveszélyes.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S-mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás.

S23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S51: Csak jól szellőztetett helyen használható.

Szenzibilizáló anyagot - butil-fenil-metil-propionalt tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A 3. részben említett alkotóelemekre vonatkozóan a jelzett R-mondatok teljes szövege.

R11: Tűzveszélyes.

R12: Fokozottan tűzveszélyes.

R38: Bőrizgató hatású.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Ambi-Pur Mini Spray Blue Ocean

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel az 1907/2006/EC 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 26/2007 (VI.7) EüM rendelettel és a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el.

Előzmények:

Első kiadás: 2004.06.28.

Előző biztonsági adatlap: 2004.06.28.

Kiadás: 2005.11.01

Változat: 1.1

A változás a következő fejezeteket érinti : 2, 15