

BIZTONSÁGI ADATLAP
Ambi-Pur Mini Spray Yellow Citrus, Üde Citrus

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve	: AMBI-PUR Mini Spray Yellow Citrus, Üde Citrus
Termékkód	: AP/01/004.001
Ajánlott felhasználás:	: légfrissítés
Gyártó:	: Cyberpax Co. Ltd. 123 Moo 9 Soi 11 Wellgrow Industrial Estate, Banga Trad Road km 36, bangkapong District Chachoengsao 24180 Thailand
Importáló/ Forgalmazó	: Sara Lee Hungary Zrt. 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)
Sürgősségi telefon:	237-9100
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:	06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás	: Fokozottan tűzveszélyes. Szenzibilizáló hatású. Környezetre veszélyes.
Fizikai/kémiai veszélyek	: Fokozottan tűzveszélyes. Figyelem: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszűri 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt állapotban lévő elektromos készülékre permetezni. Tűzforrástól távol tartandó, és használata közben tilos a dohányzás. A palack a belső nyomástól felrobbanhat ha a hőmérséklet nagymértékben meghaladja az 50°C-ot.
Környezeti veszélyek	: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Nem szabad a csatornába üríteni.
Emberi egészségre veszélyes	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
Egyéb információ	: Gyermekektől távol tartandó. A permetet ne lélegezze be. Kerülje a bőrre kerülését. Csak jól szellőztetett helyen használja.

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

Veszélyes alkotó- elemekre vonatkozó információ : Ez a termék a 2001/58/EC Direktíva kritériumai szerint a következő veszélyes alkotóeleme(ke)t tartalmazza:

Kémiai elnevezés	EC szám	CASszám	%	Szimbólum	R-mondatok
Isobután	200-857-2	75-28-5	>50	F+	R12
Bután	203-448-7	106-97-8	3-5	F+	R12
Propán	200-827-9	74-98-6	15-20	F+	R12
Etanol	200-578-6	64-17-5	10-15	F	R11
Limonen	205-341-0	138-86-3	1-2,5	Xi, N	R10-38-43-50/53
1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-naftil) etán-1-on	268-979-9	68155-67-9	0,1-1	N	R51/53
Benzil-szalicilat	204-262-9	118-58-1	0,1-1	Xi, N	R43-51/53
1,4-Dioxaciklohexadecán-5,16-dion	259-423-6	54982-83-1	0,1-1	N	R50/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	0,1-1	Xi, N	R38-43-51/53
p.Menta-1,4(8)-dién	209-578-0	586-62-9	0,1-1	Xn, N	R10-51/53-65
2-(4-tert-Butilbenzil)propionaldehid	201-289-8	80-54-6	0,1-1	Xi	R43
(Z)-3-hexenil szalicilat	265-745-8	65405-76-7	0,1-1,0	Xi, N	R51/53
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)	248-908-8	28219-61-6	0,25-1	Xi, N	R38-50/53

Az egyes R-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. részben.

BIZTONSÁGI ADATLAP
Ambi-Pur Mini Spray Yellow Citrus, Üde Citrus

Foglalkozásból adódóan keletkező egészségügyi határérték(ek), amennyiben van(nak), a 8. részben került(ek) felsorolásra.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

- Lenyelésnél** : Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő.
Belélegezve : Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő. A permet a légzőszervekben szűrő/csípő érzést okozhat.
Bőrre kerülve : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
Szembe kerülve : Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő. A szemben szűrő/csípő érzést okozhat.

Elsősegély nyújtás

- Lenyelésnél** : Rendeltetésszerű használat során nem fordul elő.
Belélegezve : Rendeltetésszerű használat során nem fordulhat elő. Ha a légzőszervekben szűrő/csípő érzést érez menjen friss levegőre.
Bőrre kerülve : Bő vízzel és szappannal mossa le a bőrét. Ha bármilyen panasza van, forduljon orvoshoz.
Szembe kerülve : Mossa ki vízzel legalább 15 percig mialatt a szemhéja nyitva van. Ha bármilyen panasza van, forduljon orvoshoz.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

- Megfelelő** : A szétduzzadás megelőzése érdekében hűtse le vízzel az ép aeroszolos flakonokat. Ha az aeroszol szétduzzad, rendkívül gyúlékony hajtógáz szabadul ki, amely esetleg fel is robbanhat. Szétduzzadás esetén a következő oltószerek használhatók: víz permet, CO₂, hab vagy oltópor.
Nem megfelelő : Vízszugár
Szokatlan tűz/robbanás veszély : Amennyiben az aeroszol 50°C-nél nagyobb hőmérsékletnek van kitéve, a belsejében keletkező túlnyomás miatt felrobbanhat. Vízzel lehet lehűteni a flakonokat és megelőzni a robbanást.
Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek : Tökéletes égés során nem-veszélyes termékekké alakul át.
Tűzoltók védelme : Védett helyről oltsa az ép aeroszolosokat. Ha nem megfelelő a szellőzés, viseljen megfelelő lélegeztető készüléket.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

- Személyes óvintézkedések** : Amennyiben a jó szellőzés fenntartható, nincs szükség a légzőszervek védelmére. A permetet ne lélegezze be. Ha túlzott mennyiség ömlik ki viseljen: kesztyűt. Részleteket lásd 8. Fejezet.
Környezetvédelmi óvintézkedések : Ha túlzott mennyiség ömlött ki, akadályozza meg a talaj ill. a vizek szennyeződését. Homokkal, földdel illetve megfelelő más akadállyal előzze meg annak terjedését illetve a csatornába, árokba vagy folyóba kerülését.
Feltisztítás módja : Kiömlés vagy kiszivárgás esetén a fő terméket ruhával mossa fel. A termék elhelyezése/eldobása a helyi törvények rendelkezései szerint történjen.

BIZTONSÁGI ADATLAP

Ambi-Pur Mini Spray Yellow Citrus, Üde Citrus

Gyűjtse a megsemmisítésre váró flakonokat megfelelő tartályban. Ne égettesse el az aeroszolos tartályokat. Helyezze el hatóságilag engedélyezett vegyi anyagokat gyűjtő telepen.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: Figyelem: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt állapotban lévő elektromos készülékre permetezni. Tűzforrástól távol tartandó, és használata közben tilos a dohányzás. A palack a belső nyomástól felrobbanhat ha a hőmérséklet nagymértékben meghaladja az 50°C-ot. A permetet ne lélegezze be.
Tárolás	: Napsugártól védve, hőtől távol kell tartani.
Csomagolóanyagok	
Megfelelő	: nem alkalmazandó.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak jól szellőztetett helyeken szabad használni. Az eljárást csak tűzbiztos helyen, tűzbiztos berendezéssel szabad végezni.
Higiéniai intézkedések	: Használata közben nem szabad enni, inni valamint dohányozni.
Foglalkozás egészségügyi határértékek	: A termékre vonatkozóan egészségügyi határértékek nem ismertek, a 3. részben meghatározott veszélyes alkotóelemekre a következők adottak
Kémiai elnevezése	: Bután
„MAC” (Hollandia)	TWA – 8 óra: 1430 mg/m ³ (600 ppm)
„ÁK” érték	: 2250 mg/ m ³
„CK” érték	: 9400 mg/ m ³
Kémiai elnevezése	: Izobután
„MAC” (Hollandia)	: Bután: TWA – 8 óra: 1430 mg/m ³ (600 ppm)
„ÁK” érték	: Bután: 2250 mg/ m ³
„CK” érték	: Bután: 9400 mg/ m ³
Kémiai elnevezése	: Etanol
„MAC” (Hollandia)	: TWA – 8 óra: 1000 mg/m ³ (500 ppm)
„ÁK” érték	: 1900 mg/ m ³
„CK” érték	: 7600 mg/ m ³
Kémiai név	: Propán
„MAK” (Hollandia)	: nincs megállapított érték. Kiszorítja az oxigént.
Személyi védőeszközök	: Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükséges különleges személyvédő eszközökre
Légzőrendszer	: Túlzott kiömlés esetén viseljen: A-típusú szűrőmaszkot.
Kéz	: Túlzott kiömlés esetén viseljen: nitrilgumi kesztyűt.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: aeroszol
Szín	: színtelen
Szag	: jellegzetes
Forráspont	: > -42 °C
Sűrűség (H₂O=1)	: 0,55 – 0,65 kg/l
pH	: nem alkalmazható

BIZTONSÁGI ADATLAP
Ambi-Pur Mini Spray Yellow Citrus, Üde Citrus

Vízben oldhatóság	: elegyíthető (koncentrátum)
Zsírban oldhatóság	: nincs megállapítva
Szétválasztási együttható: n-oktanol/víz	: nincs megállapítva
Gőznyomás	: 2,5 – 4,0 at (25 °C)
Gőzsűrűség	: nincs megállapítva
Párolgás mértéke	: nincs megállapítva
Viszkózitás	: nem alkalmazandó
Gyúlékonyság	: rendkívül gyúlékony
Lobbanáspont	: nem alkalmazandó
Robbanási tulajdonságok	: nincs megállapítva
Alsó robbanási határérték	: bután: 1,3 mennyiségi % a levegőben.
Felső robbanási határérték	: bután: 8,5 mennyiségi % a levegőben.
Oxidáló hatás	: nem oxidál.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények	: gyújtóforrástól és hőforrástól távol tartandó
Kerülendő anyagok	: nem alkalmazandó.
Veszélyes bomlástermékek	: nincs.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termékre toxikológiai kutatásokat nem végeztek. A 3. részben megadott összetétel alapján a jelen termékre a következő rizikó-mondat(ok) vonatkozik(nak): Bőrre kerülve túlérzékenységet okozhat.

A 3. Fejezetben jelzett nyersanyag(ok) különleges hatásai jelen fejezetben a következőkben kerülnek megadásra.

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a permet ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: Bőrre kerülve túlérzékenységet okozhat.
Szembe kerülve	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ingerelheti a szemet

<u>Kémiai elnevezése:</u>	Limonene
Akut mérgező hatás	:
Szájon át	: LD ₅₀ (egér) 5,6 – 6,6 g/kg
Bőr irritáció	: Bőrirritáló hatású.
Érzékennyé tevés	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítménynek nincs környezetvédelmi teszteredménye.

A készítményt a „környezeti veszély” osztályba sorolták be:

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. fejezetben jelzett következő alkotóelem(ek) vannak a környezetre veszélyesnek besorolva:

<u>Kémia elnevezése:</u>	: Limonen
<u>Megmaradás/lebomlás</u>	: Az anyag biológiailag nehezen bomlik le.
<u>Bioakkumulációs potenciál</u>	: log Pow: 4,23

BIZTONSÁGI ADATLAP
Ambi-Pur Mini Spray Yellow Citrus, Üde Citrus

Ökotoxicitás : Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
EC₅₀ (hal) < 1 mg/l

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módzatai

Hulladék maradvány : Elhelyezése a helyi törvények szerint történjen.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Országúti/vasúti : A termék az ADR/RID szerint nincs besorolva.

Belföldi víziutak : Nem áll rendelkezésre

Tengeri: : A termék az IMDG szerint nincs besorolva.
Tengeri szennyező : nem

Légi : Nem szabályozza

Hazai szállítási szabályok :

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás

(67/548/EC-99/45/EC) és

a vonatkozó többi szabály

Veszély jel(ek) Xi, F+



Irritatív



fokozottan tűzveszélyes

R-mondatok

R12: Fokozottan tűzveszélyes.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S-mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás.

S23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S51: Csak jól szellőztetett helyen használható.

Szenzibilizáló anyagot - limonént tartalmaz. Túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Hazai szabályozás

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP
Ambi-Pur Mini Spray Yellow Citrus, Üde Citrus

A 3. részben említett alkotóelemekre vonatkozóan a jelzett R-mondatok teljes szövege.

R10: Kevésbé tűzveszélyes.

R11: Tűzveszélyes.

R12: Fokozottan tűzveszélyes.

R21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

R38: Bőrizgató hatású.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel az 1907/2006/EC 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2004.06.21.

Kiadás: 2005.01.11.

Változat: 1.1

A változás a következő fejezeteket érintette: 2,15

A biztonsági adatlapot felülvizsgáltuk. 2007.december.