

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### KIWI Cipókrém (Fémdobozos)

#### 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

<b>Termék neve</b>	: KIWI Cipókrém (Fémdobozos)
<b>Termékkód</b>	: SC/19/001.HUN (különböző színek)
<b>Ajánlott felhasználás:</b>	cipóápolószer
<b>Szállító</b>	: Sara Lee Indonesia
<b>Forgalmazó</b>	: Sara Lee Hungary Zrt. 1132 Budapest, Váci út 22-24. ( Telefon:237-9100)
<b>Sürgősségi telefon:</b>	237-9100
<b>Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:</b>	<b>06-80-201-199</b>

#### 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

<b>Besorolás:</b>	: kevésbé tűzveszélyes
<b>Fizikai/kémiai veszélyek</b>	: kevésbé tűzveszélyes. Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
<b>Környezeti veszélyek</b>	: nincs környezetvédelmi kutatási eredmény a termékre. A 3. fejezetben lévő veszélyes komponensek alapján a termék nincs besorolva környezetre veszélyes anyagként.
<b>Emberi egészségre veszélyes</b>	: Szokásos ipari és kereskedelmi kezelésnél kicsi a kockázat.
<b>Egyéb információk</b>	: Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

#### 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖZZSETÉTEL/INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény

**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ** 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Nafta (petroleum) hidrogénezett (benzol tartalom <0,1 %)	265-150-3	64742-48-9	>50	Xn	R10-65-66

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

#### 4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

##### Hatások és tünetek

<b>Lenyelésnél</b>	: hasfájást, diarét és nehéz légzést okozhat.
<b>Belélegezve</b>	: gőzei álmoságot és szédülést okozhatnak.
<b>Bőrre kerülve</b>	: Bőrpírt okozhat.
<b>Szembe kerülve:</b>	:Kötőhártya izgalom, fájdalom, látási zavar léphet fel

##### Elsősegélynyújtás

<b>Lenyelésnél</b>	: Öblítse ki a száját vízzel. Tilos hánytatni. Adjon hashajtót–például nátrium-szulfátot. Haladéktalanul kérje ki orvos tanácsát.
--------------------	---

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### KIWI Cipókrém (Fémdobozos)

---

<b>Belélegezve</b>	: Vigye a sérültet friss levegőre. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
<b>Bőrre kerülve</b>	: Mossa le szappannal és bő vízzel.
<b>Szembe kerülve</b>	: Mossa bő vízzel legalább 15 percig. Távolítsa el a kontakt lencsét. Fájdalom esetén forduljon orvoshoz.

---

#### 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

---

##### Oltóanyag

**Megfelelő** : CO<sub>2</sub>, hab, és oltópor (BC + ABC por)

**Nem megfelelő:** vízsugár, vízpermet

**Speciális tűzoltási eljárások** : nem ismert

**Szokatlan tűz/robbanás veszély:** : nem ismert

**Veszélyes, hőre keletkező**

**(le)bomlási termékek** : szénmonoxid

**Tűzoltók védelme:** : elégtelen szellőzés esetén  
légzőkészülék használata kötelező

---

#### 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

---

**Személyes óvintézkedések** : Figyelem, csúszásveszély. A termék kiömlése esetén azonnal fel kell takarítani. Csúszásgátló talppal ellátott cipőt kell viselni. A bőrrel való érintkezés kerülendő. A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. A személyes óvintézkedések további részletei a 8. fejezetben találhatóak.

**Környezetvédelmi óvintézkedések** : Nagy mértékű anyagkiömlés esetén meg kell előzni az anyag talajba vagy vízbe jutását.

**Feltisztítás módja** : Gyűjtse össze egy tartályba. Vízzel és tisztítószerral a maradékot fel kell takarítani. Hulladék elhelyezése a helyi törvények szerint.

---

#### 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

---

**Kezelés** : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken lehet használni. A bőrrel való érintkezés kerülendő. A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

**Tárolás** : Száraz, fagymentes, hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. Fagytól óvni kell. Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

##### Csomagolóanyagok

**Megfelelő** : Csak az eredeti tartályában tartható.

---

#### 8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

---

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### KIWI Cipókrém (Fémdobozos)

<b>Műszaki intézkedések</b>	: Megfelelő szellőzés biztosítása mellett a gyártás lángmentesítéssel védett, lángmentesített eszközökkel végezhető.
<b>Higiénés intézkedések</b>	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
<b><u>Munkahelyi levegőben megengedett határérték:</u></b>	: a készítményre nem ismert egészségügyi határérték A 3. fejezetben lévő veszélyes komponensek közül a következőkre van ismert határérték:
<b><u>Kémiai név</u></b>	: <b>nafta (petróleum) hidrogénezett (&lt;0,1% benzol)</b>
<b>„MAK” (Hollandia)</b>	: TWA – 8 óra: 1200 mg/m <sup>3</sup> (197 ppm) (szállítói adat)
<b><u>Személyvédő eszközök</u></b>	: a jó gyártási gyakorlat betartása esetén nincs szükség különleges személyvédő eszközökre.
<b><u>Légzőrendszer védelme</u></b>	: erős fröcskölés esetén viseljen A típusú szűrőmaszkot
<b><u>Kéz védelme</u></b>	: kezét védje nitril-gumikesztyűvel.

### 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

<b>Halmazállapot</b>	: paszta
<b>Szín</b>	: különféle színben
<b>Szag</b>	: jellegzetes
<b>Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)</b>	: 0,8 kg/l
<b>Forráspont</b>	: Nafta (petróleum) hidrogénezett (<0,1% benzol): 145 -200°C
<b>pH</b>	: nem jellemző
<b>Oldhatóság vízben</b>	: oldhatatlan
<b>Oldhatóság zsírban</b>	: nincs adat
<b>Megoszlási koeficiens: n-oktanol-víz</b>	: nincs adat
<b>Gőznyomás</b>	: Nafta (petróleum) hidrogénezett (<0,1% benzol): 1.3 kPa (50°C)
<b>Gőznyomás</b>	: Nafta (petróleum) hidrogénezett (<0,1% benzol): >1 (levegő=1)
<b>Párolgási sebesség</b>	: Nafta (petróleum) hidrogénezett (<0,1% benzol): 0,110 (n- Butil-acetát=1)
<b>Viszkozitás</b>	: nincs adat
<b>Tűzveszélyesség</b>	: kevésbé tűzveszélyes
<b>Robbanás veszély:</b>	: nincs adat
<b>Lobbanáspont</b>	: 35-55°C
<b>Oxidáló képesség:</b>	: nem oxidál

### 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

<b>Stabilitás</b>	: Normál körülmények között stabil.
<b>Kerülendő körülmények:</b>	Gyújtóforrástól és hőhatástól távol tartandó.
<b>Kerülendő anyagok</b>	: Oxidáló anyagoktól távol tartandó.
<b>Veszélyes bomlástermékek</b>	: nincs

### 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### KIWI Cipókrém (Fémdobozos)

---

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A termék a 99/45/EC és a 67/548/EEC veszélyes anyagokról szóló direktíva szerint összetevőit tekintve nem veszélyes az egészségre.

#### Hatások és tünetek

**Lenyelésnél** : Hasfájást, diarét és nehéz légzést okozhat.  
**Belélegezve** : Gőzei álmosságot és szédülést okozhatnak.  
**Bőrre kerülve** : Bőrpírt okozhat.  
**Szembe kerülve:** : Kötőhártya izgalom, fájdalom, látási zavar léphet fel

---

#### 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termékre vonatkozóan ökológiai információ nem ismert. A 3. fejezetben lévő összetevői alapján nem veszélyes a környezetre.

---

#### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

##### Eldobás módzatai

**Megmaradt hulladék** : Elhelyezése a helyi törvények szerint.

---

#### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

**UN szám** : 3175  
Elnevezés: Gyúlékony folyadék tartalmú szilárd anyagok M.N.N: (Nafta (petróleum), hidrogénezett (<0,1% benzol))  
(SOLIDS CONTAINING FLAMABLE LIQUID, N.O.S)

##### Országúti/vasúti

**ADR osztály:** : 4  
**Besorolás** : F1  
**Csomagolás ADR csoportja** : II

**Belföldi vízi utak:** : nincs egyéb rendelkezés

##### Tenger:

**IMDG osztály** : 4  
**IMDG oldalszám** : 4173-1  
**IMDG csomagolás csoport** : II  
**EmS kód** : F-A/S-I  
**Vízszennyezés** : nem szennyez  
**Levegő:** :nincs erre vonatkozó rendelkezés  
**Hazai szállítási szabályok** : nincs külön rendelkezés

---

#### 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

##### EC Szabályozás

**EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC)**  
és a vonatkozó többi szabály

##### **Rizikó mondatok:**

R10: Kevésbé tűzveszélyes.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

### KIWI Cipókrém (Fémdobozos)

---

#### **Biztonságos használatra utaló mondatok**

S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.

S46: Legyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

**Egyéb EC szabályozás** : Ez a termék a 67/548/EC direktíva I. Annex, 4.

pontja alapján mentes az alól, hogy a

R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat, rizikó mondat a címkén szerepeljen.

Ha termék 125 ml-nél kisebb töltöttségű, a következő R és S mondatok feltüntetése nem szükséges (99/45/CE) S2, S46

**Hazai szabályozás:** lásd. 16. pont

---

### 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

#### **Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R10: Kevésbé tűzveszélyes.

R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat.

R66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását, vagy megrepedezését okozhatja.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KÖM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

---

#### **Előzmények**

**Első kiadás: 2005.02.21.**

**Kiadás: 2005.02.21.**

**Változat: 1.0**