

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER WOODLAND Elektromos légfrissítő

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR 3VOLUTION Elektromos légfrissítő
Jelzés : WINTER WOODLAND
Termékkód : 120000013294
Ajánlott felhasználás: : légfrissítés
Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
Poligono Industria Santiga
Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)
Sürgősségi telefon: 237-9100
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: Xi irritatív, (szenzibilizáló), N Környezeti veszély
Fizikai/kémiai veszélyek : nincs
Környezeti veszélyek : Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni tilos. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni, biztonsági adatlap. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.
Emberi egészségre veszélyes : Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.
Egyéb információ : Bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény

Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
1. flakon					
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	5-7	N	R51/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	259-174-3	54464-57-2	5-7	N	R51/53
Nopil-acetát	204-891-9	128-51-8	3-5	-	R52/53
1{(2-tert-Butil) ciklohexiloxi} 2-butanol	412-300-2	139504-68-0	2,5-5	N	R51/53
2,6-Dimetilheptán-2-ol	236-244-1	13254-34-7	1-3	Xi	R36/38
2-(4-tert-Butilbenzil)-propionaldehid	201-289-8	80-54-6	1-2,5	Xn, N	R22-43-51/53
3-Metil -4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il) -3-buten-2-on	204-846-3	127-51-5	1-3	-	R52/53
Tetrahydro-3-pentil-2H-piran-4-yl acetát	242-640-5	18871-14-2	1-3	-	R52/53
4-(2,6,6-Trimetilciklohex-1-én-1-il)-but-3-én-2-on	238-969-9	14901-07-6	0,1-2,5	N	R51/53
Ionon, metil	215-635-0	1335-462	0,1-2,5	N	R51/53
4-(4-Hidroxi-4-metilpentil) ciklohex-3-én karbaldehid	250-863-4	31906-04-4	0,1-1	Xi	R43
alfa -metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	0,1-2,5	N	R51/53
Kumarin	202-086-7	91-64-5	0,1-1	Xn	R22-43
Metil 2,6,10-trimetilciklododeka-2,5,9 – trien-1-il keton	248-995-2	28371-99-5	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
Linalool	201-134-4	78-70-6	0,1-1	Xi	R38
Izopentil szalicilát	201-730-4	87-20-7	0,1-2,5	N	R51/53
2-tert-butilciklohexil-acetát	201-828-7	88-41-5	0,1-2,5	N	R51/53
Anetol	203-205-5	104-46-1	0,1-2,5	N	R51/53
2. flakon					
Linalool	201-134-4	78-70-6	7-10	Xi	R38
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	259-174-3	54464-57-2	3-5	N	R51/53
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	3-5	N	R51/53
1{(2-tert-Butil) ciklohexiloxi} 2-butanol	412-300-2	139504-68-0	0,1-2,5	N	R51/53
3-Metil -4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il) -3-buten-2-on	204-846-3	127-51-5	1-3	-	R52/53
[3R-(3a,3aβ,7β,8aa)]-2,3,4,7,8,8a- Hexahidro					

AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER WOODLAND Elektromos légfrissítő

3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulén	207-418-4	469-61-4	0,25-2,5	Xn, N	R50/53-65
Ionon, metil	215-635-0	1335-462	0,1-2,5	N	R51/53
Eugenol	202-589-1	97-53-0	0,1-1	Xi	R36-43
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1-1	Xi	R38-41-43
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-butén-1-ol	248-908-8	28219-61-6	0,1-0,25	Xi, N	R38-50/53
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,1-0,25	Xi, NR10-38-43-50/53	
1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimetil-3-ciklohexén-1-il)-5-metil-5-(1-metilpropil)	413-720-9	117933-89-8	0,1-0,25	Xn, N	R48/22-50/53
3.flakon					
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	1-3	Xi	R36
3-Fenilpropán-1-ol	204-587-6	122-97-4	1-3	Xi	R38
Tetrahydro-3-pentil-2H-piran-4-yl acetát	242-640-5	18871-14-2	1-3	-	R52/53
2,6-Dimetilheptán-2-ol	236-244-1	13254-34-7	1-3	Xi	R36/38
Benzil-alkohol	202-859-9	100-51-6	0,1-1	Xn	R20/22
Metil 2,6,10-trimetilciklododeka-2,5,9 – trien-1-il keton	248-995-2	28371-99-5	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	259-174-3	54464-57-2	0,1-2,5	N	R51/53
Anetol	203-205-5	104-46-1	0,1-2,5	N	R51/53
(Z)-3-Hexenil szalicilát	265-745-8	65405-77-8	0,1-2,5	N	R51/53
4-Metoxibenzil-alkohol	203-273-6	105-13-5	0,1-1	Xn	R22-41-43
Undec-10-enal	203-973-1	112-45-8	0,1-2,5	N	R51/53
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-butén-1-ol	248-908-8	28219-61-6	0,1-0,25	Xi, N	R38-50/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Hatások és tünetek

Lenyelésnél	: álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	: rendeltetésszerű használat esetén nem vált ki tünetet, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: bőrrel érintkezve szenzilizáló hatású lehet
Szembe kerülve	: rendeltetésszerű használat esetén nem vált ki tünetet, a folyadék ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél	: lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Belélegezve	: ha ingereli a légutakat, friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	: szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja, tartós panasz esetén forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízszugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező : tökéletes égés során nem veszélyes

bomlási termékek: : égéstermékek alakul

Tűzoltók védelme : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER WOODLAND Elektromos légfrissítő

Személyes óvintézkedések	: Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A részletes adatokat lásd a 8. fejezetet.
Környezetvédelemi óvintézkedések	: Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talaj- és a talajvízszennyezést.
Feltisztítás módja	: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül, távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel. A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet, vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás	: Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok	csak az eredeti csomagolásban tárolható

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
Foglalkozásbeli kitettség határérték:	: nem ismert egészségügyi határérték a termékre vonatkozóan

Személyes védőfelszerelés:

Légzőrendszer védelme: erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.

Kéz védelme: viseljen butil-gumikesztyűt vagy PVA (polivinilalkohol)-kesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín	: jellegzetes
Szag	: jellegzetes

 AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER WOODLAND Elektromos légfrissítő

Sűrűség (H₂O=1)	: 0,8-1,0 kg/l
pH	: nem jellemző
Forráspont	: nincs adat
Oldhatóság vízben	: nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1)	: nincs adat
Gyúlékonyság	: nem tűzveszélyes
Viszkozitás	: nincs adat
Lobbanáspont	: > 80 °C
Robbanási tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló hatás	: nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények	: nem ismert.
Kerülendő anyagok	: oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek	: nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Nincs toxikológiai kutatás a termékre vonatkozóan. A 3. fejezetben lévő összetevők alapján a következő R mondatot kell a termékre alkalmazni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél	: álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	: rendeltetésszerű használat esetén nem vált ki tünetet, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve	: rendeltetésszerű használat esetén nem vált ki tünetet, a folyadék ingerelheti a szemet

Kémiai név : **2-(4-tert-Butilbenzil) propionaldehid**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: : Lenyelve ártalmatlan

Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai tesztje. A termék besorolása: N, Környezeti veszély.

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: {3R-(3a,3aβ,7β,8aa)}-2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8,-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulén

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (hal):0,01-0,1 mg/l

 AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER WOODLAND Elektromos légfrissítő

Kémiai név: 4-tert-butilciklohexil acetát**Biológiai lebonthatóság:** 68 %/28 nap**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23**Ökotoxicitás:** mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhatLC₅₀(Leuciscus idus):15,5 mg/l

EC50 (daphnia magna):9,6 mg/l

Kémiai név: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 5,18**Ökotoxicitás:** mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat**Kémiai név: 1-((2-tert-Butil)ciklohexiloxi)-2-butanol****Ökotoxicitás:** mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN szám : 3082

A hajórakományon feltüntetendő

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Butilfenilmetilpropional)

Országúti/vasúti :
ADR osztály: : 9
Besorolás : M6
Csomagolás ADR csoportja : III

Belföldi vízi utak: : nincs egyéb rendelkezés**Tenger:**

IMDG osztály: : 9
IMDG csoportja a csomagolásnak: III
EmS kód: : F-A/S-F
Vízszennyezés : nem szennyez

Levegő: :nincs erre vonatkozó rendelkezés**Hazai szállítási szabályok** : nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
 és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, N, CE



Irritatív

Környezeti veszély

Egyéb jelölés: **CE****Rizikó mondatok**

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S29: Csatornába engedni nem szabad

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap.

Szenzibilizáló anyagot – butilfenil-metilpropionalt - tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül, távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás, vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet, vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10: Kevésbé tűzveszélyes

R20/22: Belélegezve és lenyelve ártalmas

R22: Lenyelve ártalmas.

R36: Szemizgató hatású

R36: Szem- és bőrizgató hatású

R38: Bőrizgató hatású

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER WOODLAND Elektromos légfriessítő

R48/22: Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2008. 04. 15.,

Kiadás: 2008.04.15.,

Változat: 1. 0