

AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER DREAM Elektromos légfriessítő

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve	: AMBI-PUR 3VOLUTION Elektromos légfriessítő
Jelzés	: WINTER DREAM
Termékkód	: AP/25/018.001, AP/25/019.001, AP/25/020.001
Ajánlott felhasználás:	: légfriessítés
Gyártó:	: CRUZ VERDE-LEGRAIN Poligono Industria Santiga
Importáló/ Forgalmazó	: Sara Lee Hungary Zrt. 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)
Sürgősségi telefon:	237-9100
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma:	06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás:	Xi irritatív, (szenzibilizáló), N Környezeti veszély
Fizikai/kémiai veszélyek	:nincs
Környezeti veszélyek	:Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni tilos. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni, biztonsági adatlap. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.
Emberi egészségre veszélyes	:Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.
Egyéb információ	: Bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

3. ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
1. flakon					
(2-Metoximetiletoxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	25-50	Nincs	Nincs
Limonen	205-341-0	138-86-3	3-5	Xi, N	R10-38-43-50/53
2-Etil-3-hidroxi-4-piron	225-582-5	4940-11-8	3-5	Xn	R22
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	1-3	Xi	R36
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-buten-1-ol	248-908-8	28219-61-6	0,25-1	Xi, N	R38-50/53
2. flakon					
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	15-20	N	R51/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	1-2,5	Xi, N	R38-43-51/53
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	3-5	Xi	R36
Ionon, metil	215-635-0	1335-462	1- 2,5	N	R51/53
3-Metil -4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il)-3-buten-2-on	204-846-3	127-51-5	1-3	-	R 52/53
Kumarin	202-086-7	91-64-5	1-3	Xn	R22-43
Eugenol	202-589-1	97-53-0	1-3	Xi	R38-43
Fahéjalkohol	203-212-3	104-54-1	1-3	Xi	R43
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-buten-1-ol	248-908-8	28219-61-6	1-2,5	Xi, N	R38-50/53
Romandolide	431-700-8		1-2,5	N	R51/53
3-p-Kumenil-2-metil propionaldehid	203-161-7	103-95-7	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
alfa -metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	0,1-1	N	R51/53
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1-1	Xi	R38-43
Pin-2(3)-en	201-291-9	80-56-8	0,1-0,25	Xn, N	R10-50/53-65
Limonen	205-341-0	138-86-3	0,1-0,25	Xi, N	R10-38-43-50/53

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER DREAM Elektromos légfriessítő

Benzil benzoát	204-402-9	120-51-4	0,1-1	Xn, N	R22-51/53
3.flakon					
Benzil-alkohol	202-859-9	100-51-6	5-7	Xn	R20/22
Limonen	205-341-0	138-86-3	3-5	Xi, N	R10-38-43-50/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	3-5	Xi, N	R38-43-51/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	259-174-3	54464-57-2	3-5	N	R51/53
4-Hidroxicitronellal	203-518-7	107-75-5	1-3	Xi	R36-43
Citronellil acetát	205-775-0	150-84-5	1-3	Xi	R38
Tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	1-3	Xi	R36
Habanolid	422-320-3	34902-57-3	1-2,5	N	R50/53
alfa –metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	1-3	N	R51/53
3-(p-Metoxifenil)-2-metilpropionaldehid	226-749-5	5462-06-6	0,1-1	Xi	R43
(Z)-3-Hexenil szalicilát	265-745-8	65405-77-8	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
alfa,alfa-Dimetilfenetil butirát	233-221-8	10094-34-5	0,1-2,5	N	R51/53
Undecan-4-olid	203-225-4	104-67-6	0,1-2,5	N	R51/53
3-(1 metil- etil) biciklo (2,2,1) hept-5-én-2-karboxisav etilészter (Herbanate)	427-090-8	116126-82-0	0,1-1	Xi-N	R 43-51/53
Kumarin	202-086-7	91-64-5	0,1-1	Xn	R22-43
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-buten-1-ol	248-908-8	28219-61-6	0,1-0,25	Xi, N	R38-50/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

- Lenyelésnél** :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve :a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve : bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve : szemizgató hatású

Elsősegélynyújtás

- Lenyelésnél** :lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Belélegezve :ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve :szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve : min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

- Megfelelő** : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

- Nem megfelelő:** : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

- Veszélyes, hőre keletkező bomlási termékek:** : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermékek alakul

- Tűzoltók védelme** : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

 AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER DREAM Elektromos légfriessítő

Személyes óvintézkedések	: Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A részletes adatokat lásd a 8. fejezetet.
Környezetvédelemi óvintézkedések	: Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talaj- és a talajvízszennyezést.
Feltisztítás módja	: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
----------------	--

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfriessítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúltni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás	: Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok	csak az eredeti csomagolásban tárolható

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniiai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

<u>Foglalkozásbeli kitettség határérték:</u>	: nem ismert egészségügyi határérték a termékre vonatkozóan, a 3. pontban megadott összetevők közül a következőre van ismert határérték:
---	--

Kémiai név:	(2-Metoximetiletoxi) propanol
„MAK” érték: (Hollandia)	:TWA-8 óra: 300 mg/m ³ (50ppm)
„OEL” érték: (Spanyolország)	:TWA-8 óra: 308 mg/m ³ (50ppm)
ÁK-érték	: 308 mg/m ³

<u>Személyes védőfelszerelés:</u>	
<u>Légzőrendszer védelme:</u>	erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.

AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER DREAM Elektromos légfriessítő

Kéz védelme: viseljen butil-gumikesztyűt vagy PVA (polivinilalkohol)-kesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín : jellegzetes
Szag : jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l
pH : nem jellemző
Forráspont : nincs adat
Oldhatóság vízben : nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben : nincs adat
Gőznyomás : nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat
Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes
Viszkozitás : nincs adat
Lobbanáspont : > 61 °C
Robbanási tulajdonságok : nincs adat
Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények: nem ismert.
Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**Toxikológiai hatások és tünetek**

Lenyelésnél : álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve : a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve : bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve : szemirritáló hatású lehet

Kémiai név**: Citronellol**

Bőrirritáció:

: bőrirritáló

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név**: Kumarin**

Akut toxicitás:

lenyelve ártalmatlan

Szájon keresztül:

LD₅₀ (guinea-malac): 202mg/kgLD₅₀ (patkány): 293 mg/kg

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név**: Eugenol**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül:

LD₅₀ (patkány): 1930mg/kg

Bőrirritáció:

: bőrirritáló

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név**: Limonen**

Akut toxicitás:

Szájon keresztül:

LD₅₀ (egér): 5,6-6,6 g/kg

 AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER DREAM Elektromos légfrissítő

Bőrirritáció: : bőrirritáló
 Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név : **Fahéjalkohol**

Akut toxicitás:
 Bőr irritáció: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Kémiai név : **7-Hidroxicitronellal**

Akut toxicitás:
 Szájon keresztül: LD₅₀ (patkány): 3600 mg/kg
 Bőrön keresztül: LD₅₀ (nyúl): >5000 mg/kg
 Belélegezve: LD₅₀ (egér): 4000 mg/kg
 Bőrirritáció: : bőrirritáló
 Érzékenység: : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
 A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság: rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (hal) < 1 mg/l

Kémiai név: 2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 5.14

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kémiai név: 4-tert-butilciklohexil acetát

Biológiai lebonthatóság: 68 %/28 nap

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás: mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

LC₅₀(Leuciscus idus):15,5 mg/l

EC50 (daphnia magna):9,6 mg/l

Kémiai név: Citronellol

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 3,91

Ökotoxicitás: mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kémiai név: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 5,18

Ökotoxicitás: mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Kémiai név: Habanolide

Ökotoxicitás: nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER DREAM Elektromos légfrissítő

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

UN szám : 3082
A hajórakományon feltüntetendő
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonene, 4-tert-butilciklohexil-acetát)

Országúti/vasúti :
ADR osztály: : 9
Besorolás : M6
Csomagolás ADR csoportja : III

Belföldi vízi utak: : nincs egyéb rendelkezés

Tenger:

IMDG osztály: : 9
IMDG oldalszám: : 9028
IMDG csoportja a csomagolásnak: III
EmS kód: : F-A/S-F
Vízszennyezés : nem szennyez

Levegő: :nincs erre vonatkozó rendelkezés

Hazai szállítási szabályok : nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, N, CE

Egyéb jelölés: **CE**



Irritatív



Környezeti veszély

Rizikó mondatok

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.
S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S29: Csatornába engedni nem szabad
S36/37: Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.
S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap.

Szenzibilizáló anyagot limonent, fahéllalkoholt, citroneollott, kumarint, eugenolt, és hidroxicitroneollalt tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER DREAM Elektromos léghfrissítő

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Órizzze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel, vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen, azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó léghfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatra kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

220-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Ha a csomagolás 125 ml-nél kisebb a következő R és S mondatot nem kell a csomagoláson feltüntetni (a 99/45/EC direktíva alapján) S29, S61, S36/37

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ**Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

R10 : Kevésbé tűzveszélyes

R20/22: Belélegezve és lenyelve ártalmas

R21:Bőrrel érintkezve ártalmas

R22: Lenyelve ártalmas.

R36: Szemizgató hatású

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR 3VOLUTION WINTER DREAM Elektromos léghűtő

22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2006. 05. 11., Kiadás: 2006.05.11., Változat: 1. 0