

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
Ambi-Pur Air Spray (300 ml) – ZÖLD ERDŐ

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI PUR Air Spray – Zöld Erdő - Green Forest Száraz léghfrissítő aeroszol
Termékkód : AP/20/017.001-A

Termék száma : léghfrissítő
Szállító : COLEP , Lengyelország Kleszczow

Importáló/forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
 1132 Budapest Váci út 22-24. tel: 237-9100

Telefon sürgős esetben : 237-9100
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat telefonszáma: 06- 80- 201- 199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: : **Fokozottan tűzveszélyes**
Fizikai/kémiai veszélyek : Fokozottan tűzveszélyes. **Figyelem:** A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kiténi, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt állapotban lévő elektromos készülékre permetezni. Tűzforrástól távol tartandó, és használata közben tilos a dohányzás.

Környezeti veszélyek : a 3. pontban felsorolt veszélyes összetevők alapján a készítmény nincs a környezetre veszélyes termékek közé besorolva. A készítményről nem készült ökológiai kutatás.

Emberi egészségre veszélyes : Szokásos ipari és kereskedelmi kezelésnél kicsi a kockázat.
Egyéb információ : Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkező permetet nem szabad belélegezni, és csak jól szellőztetett helyen használható.

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/ készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	EC szám	%	Szimbólum	R-mondatok
Isobután	200-857-2	> 30	F+	R12
Propán	200-827-9	5 – 15	F+	R12
Bután	203-448-7	1 – 5	F+	R12
Etanol	200-578-6	1 – 5	F	R11
Limonene	205-341-0	< 1	Xi, N	R10-38-43-50/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a permet ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezés esetén bőrvörösséget okozhat
Szembe kerülve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél : rendeltetésszerű használat esetén nem okoz tünetet
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
Ambi-Pur Air Spray (300 ml) – ZÖLD ERDŐ

Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasz van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja, ha bármilyen panasz van forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : Az aeroszol palackokat vízzel hűteni kell a szétnyílás, roncsolódás megelőzése érdekében. Ha a palackok roncsolódnak kiszabadul a fokozottan tűzveszélyes hajtógáz, amely robbanásveszélyes. Tűz esetén használható hab, száraz vegyszer , vízpermet, és CO₂.

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során

: Az aeroszolos palackok a belső nyomástól felrobbanhatnak, ha a hőmérséklet nagymértékben meghaladja az 50°C-ot., ezért vízzel hűteni kell azokat a szétnyílás, roncsolódás megelőzése érdekében. .

Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek

:tökéletes égés során nem veszélyes égéstermékékké alakul

Tűzoltók védelme:

: a sértetlen aeroszolos palackok oltását védett helyről kell végezni., elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések :Ha a szellőzés megfelelő nem szükséges légzőkészüléket viselni. A permetet nem szabad belélegezni. Fröcskölés esetén védőkesztyűt kell viselni. Részletes ismertetést lásd 8. fejezet

Környezetvédelmi óvintézkedések

:Nagy mértékű anyagiömlés esetén meg kell előzni az anyag talajba vagy vízbe jutását.

Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe illetve a talajvízbe. A szétterülést vagy a csatornába és természetes vízbe kerülést homokkal, földdel vagy más alkalmas anyaggal kell meggátolni.

Feltisztítás módja

:Szivárgás, vagy kifröccsenés esetén felkell törölni a kifolyt anyagot textiliával. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

Az aeroszolos palackokat konténerbe kell gyűjteni.

Nem szabad a palackokat tűzbe dobni., a nyomás alatti flakonokat veszélyes hulladékként kell kezelni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

: **Figyelem:** A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kiténni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt állapotban lévő elektromos készülékre permetezni. Tűzforrástól távol tartandó, és használata közben tilos a dohányzás. A palack a belső nyomástól felrobbanhat ha a hőmérséklet nagymértékben meghaladja az 50°C-ot. Jó higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és jól szellőztetett helyen kell tárolni. A permetet ne lélegezzük be.

Tárolás

:védeni kell a napfénytől és hőforrástól távol kell tartani.

Csomagolóanyagok

Megfelelő

: nincs külön előírás

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések

:Csak jól szellőző helyen szabad használni, lángmentesítéssel védett tűzbiztos helyen kell tárolni.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
Ambi-Pur Air Spray (300 ml) – ZÖLD ERDŐ

Higiéniai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
Foglalkozásbeli kitettségi határérték:	: a készítményre nem ismert egészségügyi határérték A 3. fejezetben lévő veszélyes komponensek közül a következőkre ismert határérték:
Kémiai név	: Bután
„MAK” (Hollandia)	: TWA – 8 óra: 1430 mg/m ³ (600 ppm)
„ÁK” érték	: 2350 mg/m ³
„CK” érték	: 9400 mg/m ³
Kémiai név	: Izobután
„MAK” (Hollandia)	: Bután: TWA – 8 óra: 1430 mg/m ³ (600 ppm)
Kémiai név	: Propán
„MAK” (Hollandia)	: nincs megállapított érték. Kiszorítja az oxigént.
„ÁK” érték	: 2950 mg/m ³
„CK” érték	: 9400 mg/m ³
Kémiai név	: Etanol
„MAK” (Hollandia)	: TWA – 8 óra: 1000 mg/m ³ (500 ppm)
„ÁK” érték	: 1900 mg/m ³
„CK” érték	: 7600 mg/m ³
Személyvédő eszközök	: rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség különleges személyvédő eszközökre.
Erős fröcskölés esetén:	: a légzőrendszer védelmében viseljen „A” típusú szűrőmaszkot és a kezét védje nitril-gumikesztyűvel.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: aeroszol
Szín	: jellegzetes
Szag	: jellegzetes
Forráspont	: > -42°C
Fajsúly (H₂O=1)	: 0,5 – 0,6 kg/l
pH	: nem alkalmazandó
Vízben oldhatóság	: elegyíthető (koncentrátum)
Zsírban oldhatóság	: nincs megállapítva
Szétválasztási együttható: n-oktanol/víz	: nincs megállapítva
Pára nyomás	: 3,2 – 4,0 at (25 °C)
Pára sűrűség	: nincs megállapítva
Párolgás mértéke	: nincs megállapítva
Viszkozitás	: nem alkalmazandó
Gyúlékonyság	: rendkívül gyúlékony
Gyulladáspont	: nem alkalmazandó
Robbanási tulajdonságok	: nincs megállapítva
Alsó robbanási határérték	: bután: 1,3 % a levegőben.
Felső robbanási határérték	: bután: 8,5 % a levegőben.
Oxidáló hatás	: nem oxidál.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények	: tűzforrástól és sugárzó hőtől távol tartandó
Kerülendő anyagok	: nem ismert.
Veszélyes bomlástermékek	: nincs

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
Ambi-Pur Air Spray (300 ml) – ZÖLD ERDŐ

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 99/45/CE és a 67/548/CE előírások szerint nem minősül veszélyes anyagnak.

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a permet ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezés esetén bőrvörösséget okozhat
Szembe kerülve	nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ingerelheti a szemet

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. Fejezetben jelzett következő alkotóelem(ek) vannak a környezetre veszélyesnek besorolva:

<u>Kémia elnevezése:</u>	: Limonene
<u>Megmaradás/lebomlás</u>	: Az anyag biológiailag nehezen bomlik le.
<u>Bioakkumulációs potenciál</u>	: log Pow: 4,23
<u>Ökotoxicitás</u>	:Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

EC₅₀ (hal) < 1 mg/l

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai Elhelyezés a helyi törvények szerint

A kiürült palackok kommunális hulladékként kezelhetők. Az aeroszolos palackok hulladék-kulcsszáma: 1501 11.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

<u>UN szám:</u>	1950
	Elnevezés: Aeroszol
<u>Országúti/vasúti</u>	:
ADR osztály:	:2
Oszály:	5F
<u>Belföldi vízi utak:</u>	: nincs rendelkezés
<u>Tenger:</u>	:
IMDG osztály	2
IMDG oldalszám:	2102
EmS kód:	F-D/S-U
Vízszennyezés:	nem szennyez
<u>Levegő:</u>	:
IATA-DGR osztály	:2
<u>Hazai szállítási szabályok</u>	:nincs rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ**EC Szabályozás**

EC osztályozás

(67/548/EC-99/45/EC) és

a vonatkozó többi szabály



Veszély jel(ek)

: F+

FOKOZOTTAN

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
Ambi-Pur Air Spray (300 ml) – ZÖLD ERDŐ

TÜZVESZÉLYES

R-mondatok

R12: Fokozottan tűzveszélyes.

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S-mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S16: Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás.

S23: A keletkező permetet nem szabad belélegezni.

S51: Csak jól szellőztetett helyen használható.

Szenzibilizáló anyagot –limonént – tartalmaz, túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Egyéb EU Előírások : A 75/324/EC Direktíva szerint:

Figyelem: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra, bekapcsolt állapotban lévő elektromos készülékre permetezni. Tűzforrástól távol tartandó, és használata közben tilos a dohányzás.

Hazai szabályozás : 52/2000 (XIII.27.) GM és a 33/2004 (IV.26.) EszCsM rendelettel módosított, 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet előírásait a címkénél figyelembe kell venni.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A 3. részben említett alkotóelemekre vonatkozóan a jelzett R-mondatok teljes szövege.

R10: Kevésbé tűzveszélyes.

R11: Tűzveszélyes.

R12: Fokozottan tűzveszélyes.

R38: Bőrizgató hatású.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel az 1907/2006/EC 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait is.

Előzmények:

Első kibocsátás időpontja : 2004/03/11

Kibocsátás kelte : 2004/03/11

Változat : 1.0

A biztonsági adatlapot átvizsgáltuk, a Biztonsági adatlap előírásai érvényben vannak. 2008. 11. 14.